

“PAYANT” noir sur fond blanc

Bandes préfabriquées thermocollées



Un marquage
adapté aux surfaces
complexes

Le marquage du mot “payant” noir sur fond blanc permet d’accentuer l’instruction de part son contraste visuel, et ainsi d’informer les usagers ou organiser des zones spécifiques de manière claire.



Marking the future with you

Matérialisation d'une zone de stationnement règlementée

Voici la procédure du positionnement du mot "PAYANT" positif noir sur fond négatif blanc appliqué sur pavé.



Nettoyez les joints et préchauffez le support à l'aide d'un chalumeau au gaz propane. Le joint ne doit pas excéder 45 mm de profondeur.



Appliquez une couche de ChipFill™ (épaisseur 15 mm max). Chauffez ChipFill™ qui se liquéfie, devient noir et épouse les contours du joint. Renouvelez l'opération si besoin jusqu'à ce que le joint soit comblé.



Appliquer le primaire Viaxi™ Dans le cas d'un marquage de petite taille (ex. mot « PAYANT »), nous recommandons l'application du primaire au dos du marquage.



Chauffer PREMARK™ avec un chalumeau au gaz propane équipé d'un détendeur d'au moins 3 bars. Chalumeau préconisé : Jetpack.

ChipFill™



ChipFill™ est un système de réparation de chaussée appliqué à chaud.



Consommation ChipFill™ : Sac de 12 kg = 0,4 m² couverts pour une épaisseur de 15 mm appliqué, soit 40 mètres de joints largeur moyenne 10 mm et profondeur 15 mm.

EASY SYSTEM

EasySystem permet de rendre solidaires les morceaux de PREMARK™ (blanc et contour noir) grâce à une trame de colle compatible au dos du produit.



PREMARK™, la gamme des produits préfabriqués thermocollés certifiés.



Désignation : Mot « PAYANT »
PREMARK™ positif noir sur fond négatif vertical blanc (*)
Référence : 1009700
EasySystem : Oui
Conditionnement : 5 pcs/crt

GEVEKO MARKINGS

Rue du bon puits - Saint Sylvain d'Anjou - 49480 Verrières en Anjou
+33 (0)2 41 21 14 10 - info@gevekomarkings.fr - www.geveko-markings.fr

