

# DÉCLARATION DE PERFORMANCES N° 12

Selon le **RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL**  
du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et  
abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

1- Code d'identification unique du produit type :

**GEM 500**

2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4

**1000 – 150 µm**

3- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

**Produits saupoudrés sur des peintures, des enduits à chaud et des enduits à froid,  
immédiatement après l'application sur la chaussée**

4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

**POTTERS BALLOTINI SAS**

**4 Rue des Champs Elysées**

**ZI du Pont Panay**

**03500 – Saint Pourçain sur Sioule**

5- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

**Système 1**

6- L'organisme notifié COPRO (N°1137) a réalisé, selon le système 1, les tâches suivantes :

- la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage),
- l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et de contrôle de la production en usine, et
- une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine,

et a délivré le **certificat de constance de performances 1137-CPR-0472/81**

7- Performance déclarée

<i>Caractéristiques essentielles pour les granulats antidérapants transparents (en verre) : GEM 500</i>	<i>Performances</i>		<i>Spécifications techniques harmonisées</i>
<b>GRANULARITE :</b>	<b>Tamis en µ</b>	<b>Refus cumulé en masse %</b>	<b>EN 1423 : 2012 + AC : 2013</b>
	1180	0 à 2	
	1000	0 à 10	
	600	10 à 50	
	355	50 à 90	
	212	85 à 100	
	150	95 à 100	
90	99 à 100		
<b>Substances dangereuses : Arsenic / Plomb / Antimoine</b>	<b>CLASSE 1 : ≤ à 200 ppm</b>		
<b>Durabilité : Résistance à la fragmentation (friabilité) :</b>	<b>MAXIMUM 25</b>		

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 7.

La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fait le 19-01-2017  
A Saint Pourçain sur Sioule

Jean Louis Langiaux  
Directeur du site

POTTERS-BALLOTINI S.A.S.  
03500 Saint Pourçain sur Sioule - France  
Tel : 03 47 40 40 40  
Fax : 03 47 40 40 30