## **JETPACK 600**


## POUR LE MARQUAGE ROUTIER THERMOPLASTIQUE











La poignée ergonomique bi-matière offre un confort d'utilisation. Un raccord rotatif coudé favorise l'auto-alignement du tuyau et améliore la maniabilité du Jetpack.

La lance thermique Jetpack, vous assure un travail en toute sécurité avec son détendeur double sécurité Securipack ainsi que son dispositif « homme mort ». Le bouclier de poignée évite tout allumage intempestif.

Un allumeur piezo électrique de secours est stocké dans la garde de la poignée et se change en 10 secondes sans outil pour une meilleure production.







## **TABLEAU TECHNIQUE**

Puissance calorifique90 kWPression de service4 barsConsommation de gaz5,9 kg/heureLongueur hors-tout950 mmPoids net1700 gSource d'énergiePropane

La mallette de transport contient : la lance Jetpack 600, un tuyau de 8 mètres avec raccords, un détendeur fixe Securipack, une clé, une notice d'utilisation avec carte de garantie et un certificat de conformité aux normes CE.

## ÉQUIPEMENT VENDU SÉPARÉMENT ET EN KIT



SUPPORT DE TRANSPORT JETPACK



SUPPORT DE BRAS



**CHARIOT JETPACK**